FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro FM6355AD

SELLADO FILTRO DUAL

311079



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**94 mm**
Alto	**133 mm**
Válvula de alivio	**SI**
Válvula antidrenaje	**SI**
Rosca	**M26X1.5**
Diámetro de empaque	**73-62**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **HYU2630042040**	BALDWIN **BD28**	DONSSON **GS117**
FLEETGUARD **LF3564**	FRAM **PH6355**	FRANIG **HCX4302**
ICOFIL **QH6355**	INTERFIL **FL1892**	LUBERFINER **LFP805**
PARTMO **AD51343SP**	PREMIUM **OLP004**	PUROLATOR **L34750**
TECNIFIL **TRO28**	WEB **W6355**	WIX **51067**

APLICACIONES · FILTRO FM6355AD

HYUNDAI: HD72 Motor TCI D4DB Modelo 2001, HD78 Diesel 4.0L Modelo 2011, Starex H1 Diesel 2.5L/2.6L Modelo 2009-05, H100 2.5L. KIA: Besta 2.4L Modelo 1997-93, Grand Carnival 2.9L Modelo 2007, Grand Carnival Diesel 16V Modelo 2010, Sedona Aut 2.9L Modelo 2007-06, Sorento Diesel 2.5L Modelo 2009-02. MAZDA: 323 Taxi Diesel Repotenciados Modelo 1999, Pick Up B2500 2.5L. MITSUBISHI: L200 Diesel 2.5L Modelo 2012, L200 Diesel 2.5L Modelo 96-93, L200 Diesel 4.4L Modelo 1997, L200 Diesel 2.5L Modelo 2006, L300 Diesel 2.5L Modelo 1996, Nativa Diesel Modelo 2006, Sportero Diesel KB4T (L200) Modelo 2005, Sportero Diesel 2.5L Modelo 2012-07.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).



Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.



En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).