FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro FM7104G

SELLADO COMBUSTIBLE

311093



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**78 mm**
Alto	**150 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**M20 X 1.5**
Diámetro de empaque	**73-62**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL	BALDWIN	DONSSON
JACCX0710B4	**BF9821**	**GS305**
FLEETGUARD	**FRANIG**	**PARTMO**
FS19587	**HCX7104G**	**AS103SP**
WEB		
WPS3409		

APLICACIONES · FILTRO FM7104G

FAW: CA5081 T.A.A. 130 HP 5.5Ton Motor CA4DF2-13 4752 c.c Modelo 2006. JAC: 1040/1045 Diesel Modelo 2006, Buseta Corta Y Buseton Motor Cummins ISF 3.800 Modelo 2006, Buseta Corta Diesel Modelo 2006, Buseta HK6730 Chasis Largo 3.9L Modelo 2006, King Cab 4.5 Ton. Camion Estaca 3.9L Modelo 2006, Microbús Powermax HK6603B Diesel 2.5L. YUTONG: Buses

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).