Filtro MF928S

SELLADO COMBUSTIBLE SECUNDARIO

311740



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**97 mm**
Alto	**105 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**13/16" X 12**
Diámetro de empaque	**91-79**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **GMC23518526**	BALDWIN **BF593**	CONTINENTAL **FC25010959**
DONSSON **GS065**	DRANT **LAR56**	FLEETGUARD **FF5021**
FRAM **P3595**	FRANIG **HCX25010959**	ICOFIL **QF3595**
INTERFIL **FC2075**	LUBERFINER **LFP928F**	PARTMO **A97C**
PUROLATOR **F50228**	TECNIFIL **TRO97C**	WEB **WP3595**
WIX **33122**		

APLICACIONES · FILTRO MF928S

CHEVROLET: B-60, C-70 Diesel (Pincher) 8.2L Modelo 1993-92. Secundario. GMC: Pincher 509 V8 8.2L Modelo 1990-80.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).



Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.



En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).