FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro FMA941

SELLADO COMBUSTIBLE

311253



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**83 mm**
Alto	**148 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**3/4" X 16**
Diámetro de empaque	**63-54**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **KOM6003118220**	BALDWIN **BF941**	DONSSON **GS076**
FLEETGUARD **FF5058**	FRANIG **HCX7153**	LUBERFINER **LFF4296**
PARTMO **A941SP**	PREMIUM **FLP403**	TECNIFIL **TRO941**
WIX **33519**		

APLICACIONES · FILTRO FMA941

HINO: Super Hino FF, W o 6E Camion Diesel Modelo 1999-98. NISSAN: 160 Bus/Camion Repotenciado, 175 Modelo 1995-94, 175 Bus/Camion Repotenciado Diesel, 205 Camiones, 215 Modelo 2002-01, 235 Camiones, Buseta 20 Pasajeros Modelo 2006, Plus Ultra, UD 1800/2000 Camion Motor FE6/FE6T Modelo 2000, UD 2300 Motor FE6/TA Modelo 2000, UD 2600/2800 Motor FE6/T Modelo 2000, UD 41 Camion 4.5 Toneladas Diesel Modelo 2005-97. KOMATSU, THOMAS.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).



Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.



En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).