FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro FMRS2591

AIRE SELLO RADIAL

319192



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**252.4 mm**
Diámetro interior	**177 mm**
Alto	**391.3 mm**

Presentación por caja: 5 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **IHC3551815C1**	BALDWIN **RS4863**	DONSSON **DA4982**
FLEETGUARD **AF26268**	FRAM **CA10305SY**	FRANIG **HCA1814SY**
LUBERFINER **LAF6664**	PARTMO **AP4863**	PREMIUM **AIP725**
TECNIFIL **TFPL3551815C1**	WIX **49089**	

APLICACIONES · FILTRO FMRS2591

INTERNATIONAL: Camiones 7600I Motor Cummins ISM 400HP 11L Modelo 2005, 7600I Motor Cummins M11 Modelo 2005, 8600 Transtar Motor Cummins ISM Modelo 2006, Tractocamiones Prostar Diesel L6 14.9L Motor Cummins Modelo 2012. Use Con FM RS 2590.

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).