FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro MFAP256K

AIRE PESADO

314420



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**104 / 130.2 mm**
Diámetro interior	**19.8 / 62.7 mm**
Alto	**262.7 mm**

Presentación por caja: 15 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **NIS1654699015**	BALDWIN **PA1690FN**	DONSSON **DA3069**
FLEETGUARD **AF435KM**	FRANIG **HCA256K**	LUBERFINER **LAF1275**
PARTMO **AP101275K**	TECNIFIL **TF256K**	WEB **WCA256**
WIX **42276**		

APLICACIONES · FILTRO MFAP256K

BOBCAT: Cargadores 500 Deutz, 700,720 Wisconsin, 533 Isuzu, 731 Deutz, 543, 553 Kubota, 825 Perkins, 600 Kohler, 620 Wisconsin, 642-722-742-632-732 Ford. HYSTER: Montacargas H50 Isuzu, 2.50. JOHN DEERE: Cargadores JD24 Wisconsin VG4D,JD24G, Cargadores JD170,JD24AG, JD24A, AD, JD125. KUBOTA: Tractores B1700, L3010, L2550, L3750, 7100, L3250, L275, L295. WHITE: Camion 175BP10-1275 .

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).