Filtro MF29

SELLADO ACEITE

311400



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**94 mm**
Alto	**80 mm**
Válvula de alivio	**SI**
Válvula antidrenaje	**SI**
Rosca	**M20 X 1.5**
Diámetro de empaque	**73-62**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **REN7700727478**	BALDWIN **B173S**	CONTINENTAL **FC47A**
DONSSON **GS092**	DRANT **LAR29**	FLEETGUARD **PH2856A**
FRAM **PH2992**	FRANIG **HCX47A**	ICOFIL **QH29**
INTERFIL **FL1089**	LUBERFINER **PH2801**	PARTMO **AR9**
PUROLATOR **L10193**	WIX **51381**	

APLICACIONES · FILTRO MF29

CITROEN: BX Modelo 1996-92. HYUNDAI: Elantra GLS 1.6L Modelo 1989, Excel 1.5L Modelo 1994-86, Pony 1.4L/1.6L Modelo 1985-82. MAZDA: B 2300 Camioneta 4 Cilindros Carburador Modelo 1997-94. MITSUBISHI: Colt GLXI 1.3L/1.5L Modelo 1998-96, Galant 2.4L Modelo 1993-85, Galant MX GTI 2.8L Modelo 1995, L200 2.4L Modelo 1995-92, Lancer 2000 Ralliart 2.0L Modelo 2007-06, Pick Up L 200 4 x 2, 4 x 4 L4 2.0L Modelo 1995-92, Space Wagon 2.0L Modelo 1998, Space Wagon 1.8L Modelo 1995, Wagon 3.0L V6 Modelo 1995-94, Wagon 2.6L Modelo 1996-91, Wagon 3.0L Modelo 2006-98. RENAULT: Etoile 1.3L/1.6L Modelo 1992-90, R 18 1.6L Modelo 1987-82, R 19 1.4L/1.6L/1.8L Modelo 1999-94, R 9 Brio 1.3L Modelo 1996-92, R 9 TSE/TXE 5V 1.3L/1.6L Modelo

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).

1992-88.



Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.



En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).