Filtro FMA292

SELLADO COMBUSTIBLE

311150



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**92 mm**
Alto	**80 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**M20 X 1.5**
Diámetro de empaque	**63-54**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **MITME016823**	BALDWIN **BF792**	DONSSON **GS510**
FLEETGUARD **FF5088**	FRANIG **HCXME016872**	INTERFIL **FC2072**
LUBERFINER **LFF3527**	PARTMO **A292**	PREMIUM **FLP325**
PUROLATOR **F50305**	TECNIFIL **TRO292**	WEB **WP6066**

APLICACIONES · FILTRO FMA292

ASIA: Combi 715 Diesel Bus Modelo 2000, Combi 815 Diesel Modelo 2000. HYUNDAI: Chorus Turbo 4.5L Modelo 1998, H-250/H-200/H-350 Diesel Modelo 2000, H-450 Diesel Bus-Camión, HD65 Motor D4DBD Modelo 2005-03, HD72 Motor TCI D4DB Modelo 2001, HD120 Chasis Camión, Cabinado Comun 8.5 Ton A.A. Motor 6606 c.c Modelo 2010-07, K-350, Motores Repotenciados Diesel 120 Y 152 Modelo 1990. KIA: Combi City Diesel 3.5L Modelo 2003, K 3500S, 3600; Trade Diesel Buses 3.5L Modelo 2004. MAZDA: 323 Taxi Diesel Repotenciados Modelo 1999. MITSUBISHI: Canter 3.5 Ton Modelo 2003, Canter 639 Camión Y Microbus Modelo 2005-02, Canter 649 Camión Modelo 2005-02, Canter 659 Camión/Buseta/Buseton Modelo 2005-02, Fuso Modelo 1996-95.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).



Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.



En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).