Filtro MF321

SELLADO COMBUSTIBLE

311415



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**94 mm**
Alto	**135 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**3/4" X 16**
Diámetro de empaque	**73-62**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **REN3036404**	BALDWIN **BF797**	DONSSON **GS011**
FLEETGUARD **FF226**	FRAM **P4105**	FRANIG **HCX9924321**
LUBERFINER **LFF3809**	PARTMO **A7602**	PREMIUM **FLP353**
TECNIFIL **TRO1C**	WEB **WP8263**	WIX **33343**

APLICACIONES · FILTRO MF321

CHEVROLET: CHR-520/550 Motor Isuzu, CHR-7.2 Motor Isuzu Modelo 2005-00, CHR-7.2 Motor Isuzu 6HE1-TC Modelo 2007-04, FSR Y FTR Motor Isuzu 6HE1-TCS Modelo 2007-06, FVR / FSR 6 Cilindros Modelo 1998. FORD: F 8000 1SB Electronic Motor Cummins Modelo 2002-01. NISSAN: 205 Camiones, Frontier Diesel 4 x 2, 4 x 4 2.5L Modelo 2010-07, Frontier Pick Up Diesel 4 X 4 3.0L Modelo 2010-07, MT 3000Ti Turbo Diesel Buseta Modelo 2006, UD 40/41 Modelo 2002-00, UD 41 Camion 4.5 Toneladas Diesel Modelo 2005-97.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).



Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.



En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).