FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro FMAS27177JSPPLUS

SELLADO SEPARADOR AGUA-COMBUSTIBLE

321062

Imagen no disponible

ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**108 mm**
Alto	**225 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**1X14**
Diámetro de empaque	**89 - 79**

Presentación por caja: 18 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **MANWK100021X**	DNDALDSON **P579029**	DONSSON **GS687**
FLEETGUARD **FS20223**	FRANIG **HCX2177J**	PARTMO **AS27177JSP**
PREMIUM **FLP359**		

APLICACIONES · FILTRO FMAS27177JSPPLUS

VOLKSWAGEN: 10-160 Delivery Motor Cummins ISF 3.8L Euro V Modelo 2017, 15-190 Constellation Motor M.A.N 4.6L Modelo 2017, 17-280 Constellation Motor M.A.N Modelo 2020-17. VOLVO.

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).