FILTROS Master®

# FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

# Filtro MF4048

**SELLADO ACEITE**

311485




## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Diámetro exterior | **107 mm** |
| Alto | **153 mm** |
| Válvula de alivio | **SI** |
| Válvula antidrenaje | **NO** |
| Rosca | **1" X 12** |
| Diámetro de empaque | **101-91** |

Presentación por caja: 18 unidades

## EQUIVALENCIAS

| | | |
|---|---|---|
| ORIGINAL<br>**TCM2080101261** | BALDWIN<br>**B7130** | CONTINENTAL<br>**FCSL0223802** |
| DONSSON<br>**GS106** | FLEETGUARD<br>**LF3665** | FRANIG<br>**HCXT45** |
| ICOFIL<br>**QH2953** | INTERFIL<br>**FL1502** | LUBERFINER<br>**LFP8703** |
| PARTMO<br>**A4048** | PREMIUM<br>**OLP021** | TECNIFIL<br>**TRO4048** |
| WIX<br>**51725** | | |

## APLICACIONES · FILTRO MF4048

MAZDA: Turbo T45 Camión Motor D40A Modelo 2001-90

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).